



BEYOND STONES COLLECTION

技术参数

产品名称:	Beyond Stones D03	总厚度:	5mm
耐摩层:	0.5mm	耐磨层处理方式:	UV
防火等级:	EN 13501-1 Bfl-s1 , GB 8624-2012: B1 B-s1t0	防滑等级:	EN 13893 Class DS , DIN 51130 R10
性能:	ENISO 10582 PASS , GB/T 4085-2015 PASS	抗菌:	ASTM G21 1 Grade
抗污:	ISO 26987 PASS	使用等级:	重度商业33级 , 一般轻工业42级
质保:	15年有限商业质保	安装方法:	免胶安装或胶水安装

铺装方式



竖砖铺

**这些给定的安装方法被认为是经典的解决方案。
然而，某些情况和需求可能不同，设计也会相应地不同。

认证



系列补充参数

	Test Code	Standard	Test Result
Flammability Tests			
Radiant Panel	ASTM E 648	≥.45 watt/cm2	Class I
Methenamine Pill	ASTM D2859	7 out of 8	8
Smoke Density	ASTM E 662	≤ 450 DMC	≤ 450
Stability			
Delamination	ASTM D3936	≥ 3.0 lbc/in	No Separation
Dimensional Stability	AACHEN	≤ 0.2%	≤ 0.2%
Tuft Bind	ASTM D1335	≥ 8.0 lbs	≥ 8.0 lbs
Anti-Static			
Static Propensity	AATCC 134	≤ 3.5 kV	≤ 3.5 kV
Colour Fastness			
Light	AATCC 16 E	≥ 4-5	4-5
Rubbing/Crocking	AATCC 165	≥ 4-5	4-5
Wear Tests			
Castor Chair	BS EN 985	r ≥ 2.4	r = 2.8
Hexapod Drum	ASTM D5252	≥ 3-4	3
Generic Tests			
Nylon Carpet with EcoAce-Bac®	GLP No. : 100231		Accredited
Acoustic-Nylon	BS EN ISO 354	Absorption Coefficient-NRC	aw =0.15(H)

担保

终身商业有限保修

附加信息

-VOXFLOR使用Ultra Fresh抗菌系统，霉菌和霉菌生长□Ultra Fresh抗菌添加剂有助于保持产品更新鲜、更清洁等耐用。

其他文件