



# AFTER HUMAN COLLECTION

## 技术参数

产品名称:	After Human B07	总厚度:	5mm
耐磨层:	0.5mm	耐磨层处理方式:	UV
防火等级:	EN 13501-1 Bfl-s1, GB 8624-2012: B1 B-s1t0	防滑等级:	EN 13893 Class DS, DIN 51130 R10
性能:	ENISO 10582 PASS, GB/T 4085-2015 PASS	抗菌:	ASTM G21 1 Grade
抗污:	ISO 26987 PASS	使用等级:	重度商业33级, 一般轻工业42级
质保:	15年有限商业质保	安装方法:	免胶安装或胶水安装

## 铺装方式



竖砖铺

\*\*这些给定的安装方法被认为是经典的解决方案。然而, 某些情况和需求可能不同, 设计也会相应地不同。

## 认证



## 系列补充参数

	Test Code	Standard	Test Result
<b>Flammability Tests</b>			
Radiant Panel	ASTM E 648	≥ .45 watt/cm2	Class I
Methenamine Pill	ASTM D2859	7 out of 8	8
Smoke Density	ASTM E 662	≤ 450 DMC	≤ 450
<b>Stability</b>			
Delamination	ASTM D3936	≥ 3.0 lbc/in	No Separation
Dimensional Stability	AACHEN	≤ 0.2%	≤ 0.2%
Tuft Bind	ASTM D1335	≥ 8.0 lbs	≥ 8.0 lbs
Anti-Static			
Static Propensity	AATCC 134	≤ 3.5 kV	≤ 3.5 kV
<b>Colour Fastness</b>			
Light	AATCC 16 E	≥ 4-5	4-5
Rubbing/Crocking	AATCC 165	≥ 4-5	4-5
<b>Wear Tests</b>			
Castor Chair	BS EN 985	r ≥ 2.4	r = 2.8
Hexapod Drum	ASTM D5252	≥ 3-4	3
<b>Generic Tests</b>			
Nylon Carpet with EcoAce-Bac®	GLP No. : 100231		Accredited
Acoustic-Nylon	BS EN ISO 354	Absorption Coefficient-NRC	aw =0.15(H)

## 担保

终身商业有限保修

## 附加信息

-VOXFLOOR使用Ultra Fresh抗菌系统, 霉菌和霉菌生长 Ultra Fresh抗菌添加剂有助于保持产品更新鲜、更清洁等耐用。

## 其他文件